



10倍型複式ストレーナ

WO10L13F, WO10L14F

15A~40A (写真は15A~25A)

オプション **M** マグネット



※カバーの開閉はコック切替用のハンドルを使用します。

サイズ表

呼径A(B)	L	H※約	H <sub>1</sub> ※約	H <sub>2</sub> ※約	B	スクリーン		有効濾過面積比	重量 (kg)
						Φd	φ		
15(1/2)	170	165	94	100	335	60	120	34	20
20(3/4)	170	165	94	100	335	60	120	19	20
25(1)	170	165	94	100	335	60	120	12	21
32(1 1/4)	220	235	120	168	475	90	170	17	42
40(1 1/2)	220	235	120	168	475	90	170	11	43
50(2)	240	280	245	186	537	110	200	10	65

材質



型式	本体	スクリーン
WO10L13F	SCS13A(ステンレス casting)	SUS304(ステンレス)
WO10L14F	SCS14A(ステンレス casting)	SUS316(ステンレス)

標準仕様

接続	フランジ形(JIS 10K-FF)
最高使用圧力	0.69MPa・G(7kgf/cm <sup>2</sup> ・G)
最高使用温度	150°C

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網(打抜板)付ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。  
 ※ボルト、ナットの標準仕様は、SUS304です。  
 ※固着する可能性がありますので週1回はハンドルを廻してください。  
 ※ゴミのかみこみや腐食等によるコック部のかじりは保証対象外といたします。

50A



※カバーの開閉はコック切替用のハンドルを使用します。

- Y形
- U形
- 複式
- T形
- 洗浄
- キャップ
- 楽々
- テンポラリ
- ユニカル
- その他

テフロン

ステンレス

鋳鉄

ダクタイル

鋳鋼

青銅鋳物

鋼管

ステンレス鋼管

炭素鋼・ステンレス鋼

ライニングコーティング

鋳鉄・ダクタイル